



DYNAMICNORD  
SE-CAMO

## SE-50-C – Matériaux et sécurité

### Matériaux

- Néoprène calcaire de 3 mm et 5 mm
- 80 % de néoprène
- 20 % nylon
- Fermeture éclair arrière YKK

### Sécurité

**Avertissement : la plongée sous-marine est une activité qui présente des risques inhérents pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.** Cette combinaison est exclusivement réservée aux plongeurs formés et certifiés. Avant toute utilisation, il est impératif de lire et de comprendre toutes les instructions et avertissements de sécurité. Pour des consignes d'utilisation détaillées, reportez-vous au manuel fourni.

Remarque : la flottabilité de ce produit peut varier en fonction de la profondeur. Les matériaux utilisés peuvent provoquer des réactions allergiques chez certaines personnes.

### Entretien après utilisation

- Entretien après utilisation : rincer abondamment à l'eau douce.
- Rincez-la abondamment à l'eau douce après chaque utilisation.
- Évitez toute exposition directe au soleil ou à des sources de chaleur.
- Ne pas exposer la combinaison à des solvants, des huiles ou des produits de nettoyage agressifs.

### Stockage

- Conservez dans un endroit sec et bien ventilé.
- Conservez-la dans un endroit sec et bien ventilé.

### Indice thermique

Ce produit est exclusivement destiné aux activités nautiques telles que la plongée sous-marine, le snorkeling, l'apnée, le ski nautique, le surf, etc. Il offre une protection thermique conforme à la norme EN 14225-1:2018-03.

### Classification thermique :

- Modèles SE-31-C et SE-32-C : classe C
- Modèles SE-51-C et SE-52-C : classe B